



KIA TASMAN

Технічні характеристики

Тип кузова	BE (пікап)
Двигун	R2.2 Diesel (Euro 6) з турбонадувом 16-VALVE, HLA (гідрокомпенсатор теплового зазору клапанів.)
Об'єм, см.куб.	2151
КПП / привід	6MT / 4WD з пониженим рядом передач і електронним керуванням підключення осей.
Потужність, к.с./об.хв.	207 / 3 800
Крут.момент, Нм/об.хв.	440 / 1750-2750
Підвіска передня	Незалежна подвійних важелів (Double Wishbone)
Підвіска задня	Нерозрізний міст + листові ресори
Споряджена маса (кг)	2 265
Максимальна допустима маса (кг)	3 250
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1 050
Максимальна швидкість, км/г	185
Прискорення до 100км/г, с	10,2
Паливний бак, л	80 / Пластик
Мінімальний радіус розвороту, м	6.17(Basic) (від бордюру до бордюру) / 6.25(Off-road) (від бордюру до бордюру)
Позашляхові характеристики та кліренс:	
Конструкція кузова	Рамна
Кут візду (град.)	28,9
Кут зізду (град.)	25,0
Кут рампи (град.)	23,7
Максимальна глибина броду (мм)	800
Кліренс між осями (мм)	224
Габарити та розміри автомобіля, мм:	
Довжина	5 410
Ширина	1 930
Висота (з рейлінгами / з рейлінгами та панорамним дахом)	1 870
Колесна база	3 270
Передній звис (мм)	855
Задній звис (мм)	1 285
Розміри кузова	
Довжина (мм)	1 573
Ширина (мм)	1 600
Глибина (мм)	543
Об'єм вантажного простору, л	1 212



*Дані по витраті палива отримані в стандартизованих умовах із застосуванням спеціального вимірювального обладнання. Реальна витрата палива може відрізнятися в силу впливу різних об'єктивних і суб'єктивних факторів: вологості, тиску і температури навколишнього повітря, фракційного складу використовуваного палива, рельєфу місцевості, характеристик дорожнього покриття, швидкості руху автомобіля, напрямку і швидкості вітру, атмосферних опадів, тиску в шинах а також їх розмірності, марки і моделі, маси вантажу, що перевозиться (включаючи водія і пасажирів) і манери водіння (частота та інтенсивність подовжніх і поперечних прискорень, середня швидкість).