

OPEL ZAFIRA
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



		2.0 BlueHDi 177 АКПП-8	2.2 MultiJet ₄ 177 АКПП-8	
ДВИГУН				
Робочий об'єм (см³)		1997	2184	
Максимальна потужність, КВт (к.с.) при об/хв		130 (177) 3750	130 (177) 3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) при об/хв		400 2000	400 1500	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ				
Екологічний клас	EURO 6.4			
ТРАНСМІСІЯ				
Тип	8-ст. автоматична			
Привід	Передній			
ПІДВІСКА				
Передня підвіска	Незалежна, посилена, покращений "МакФерсон" із стабілізатором поперечної стійкості			
Задня підвіска	Незалежна підвіска з косими поперечними важелями, гвинтовими пружинами та гідравлічними амортизаторами. Система "AMVAC" - змінна жорсткість пружин та амортизаторів в залежностей від навантаження			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
Передні гальма	Дискові, вентильовані			
Задні гальма	Дискові, вентильовані			
ГАБАРИТИ				
Довжина, мм	5331			
Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм	1920 / 2204			
Колісна база, мм	3275			
Висота , мм	1935			
Максимальна довжина багажного відділення за 3-м рядом сидінь, мм	958			
Максимальна довжина багажного відділення за 2-м рядом (без 3-го ряду), мм	1838			
Максимальна довжина багажного відділення за 1-м рядом сидінь (без сидінь 2 та 3 рядів), мм	2763			
Максимальна ширина салону / ширина між колісними арками, мм	1618 / 1228			
Максимальний об'єм багажного відділення (VDA), л				
за 3-м рядом сидінь	1237			
за 2-м рядом (без 3-го ряду)	2787			
МАСА (кг)				
Кількість місць	8 / 9	7 / 8	8 / 9	6 / 7 / 8
Споряджена маса¹	2009 / 1983	2209 / 2009	2022 / 2033	2146 / 2163 / 2022
Повна маса	3100	3100	3100	3100
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	4900	4900	4900	4900
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ				
Максимальна швидкість, км/год	170		170	
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	9,2 / 240,8		9,7 / 254	
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	6,8 / 179,4		6,4 / 168	
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	7,6 / 198,8		7,4 / 194	
Приведене значення (Combined)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	7,9 / 208,2		7,6 / 200	
Автомобістартльний цикл (Extra high)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	8,6 / 226,5		8,0 / 210	
Ємність бака для пального, л:			69	
Ємність бака для AdBlue, л:			19	

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації). Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.opel.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP. Без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.