

НОВИЙ OPEL MOVANO БОРТОВИЙ
ОДИНАРНА КАБІНА та ПОДВОЄНА КАБІНА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Одинарна Кабіна L3 - 435	Подвоєна Кабіна L4 - 435
ДВИГУН		
Тип	Дизельний двигун із системою прямого впорскування палива Common Rail MultiJet3, турбонаддувом та інтеркулером	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2184	
Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) / 3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) при об/хв	350 / 1400 - 2500	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ		
Екологічний клас	EURO 6	
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	6-ступінчата механічна	
Привід	Передній	
ПІДВІСКА		
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
КОЛЕСА		
Радіус колісних дисків	R16	
Шини	215/75 R16C	
МІСТКІСТЬ		
Кількість місць	2/3	6/7
МАСА (кг)		
Споряджена маса¹	2170	2355
Вантажопідйомність	1330	1145
Повна маса	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500
Макс. допустима маса автомобіля з причепом	6000	6000
РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)		
Ширина без дзеркал	2050	
Довжина з бортом	6328	6678
Висота без надбудови	2254	2254
Колісна база	4035	4035
РОЗМІРИ БОРТА (мм)		
Довжина	3833	3338
Ширина зовнішня/внутрішня	2100/2034	2100/2034
Висота	400	400
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Максимальна швидкість, км/год	160	
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Вихід CO2 ,г/км	11,1 / 293	11,1 / 293
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Вихід CO2 ,г/км	7,5 / 198	7,5 / 198
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Вихід CO2 ,г/км	8,8 / 233	8,8 / 233
Ємність бака для пального, л	90	
Ємність бака AdBlue, л	19	

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації).

Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.opel.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог NEDC: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.