

НОВИЙ OPEL MOVANO ФУРГОН
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	435				442	
	L2H2	L3H2	L4H2	L4H3	L4H2	L4H3
ДВИГУН						
Тип	Дизельний двигун із системою прямого впорскування палива Common Rail MultiJet3, турбонаддувом та інтеркулером					
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16					
Робочий об'єм (см³)	2184					
Максимальна потужність, кВт (к.с.)	103 (140)					
при об/хв	3500					
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)	350					
при об/хв	1400 - 2500					
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ						
Екологічний клас	EURO 6					
ТРАНСМІСІЯ						
Тип	6-ступінчата механічна					
Привід	Передній					
ПІДВІСКА						
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами					
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
Передні гальма	Дискові вентильовані					
Задні гальма	дискові					
КОЛЕСА						
Радіус колісних дисків	R16					
Шини	215/75 R16C				225/75 R16C	
МІСТКІСТЬ						
Кількість місць	2/3					
Завантажувальний об'єм VDNA (m³)	11,5	13	15	17	15	17
МАСА (кг)						
Споряджена маса¹	2165	2215	2260	2290	2305	2335
Вантакопідйомність	1335	1285	1240	1210	1945	1915
Повна маса	3500	3500	3500	3500	4250	4250
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500	2500	2500	2250	2250
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом	6000	6000	6000	6000	6500	6500
Навантаження на передню / задню вісь	2100 / 2400					
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)						
Ширина з/без дзеркал	2508/2050					
Довжина	5413	5998	6363	6363	6363	6363
Висота	2539	2534	2534	2774	2534	2779
Колісна база	3450	4035	4035	4035	4035	4035
Передній захіс	948	948	948	948	948	948
Задній захіс	1015	1015	1380	1380	1380	1380
ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)						
Довжина підлоги вантажної зони	3120	3705	4070	4070	4070	4070
Довжина вантажної зони з перегородкою до середини висоти	2914	3555	3920	3920	3920	3920
Висота завантаження вантажної зони (максимум)	1932	1932	1932	2172	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422					
Ширина: Відстань по бортах	1870					
Ширина бічних дверей	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Висота бічних дверей	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Ширина задніх дверей	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Висота задніх дверей	1790	1790	1790	2030	1790	2030
Висота завантаження	550					
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість, км/год	160				90	
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Вихід CO2, г/км	11,1 / 293	11,1 / 293	11,1 / 293	11,1 / 293	11,3 / 298	11,3 / 298
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Вихід CO2, г/км	7,5 / 198	7,5 / 198	7,5 / 198	7,5 / 198	7,6 / 202	7,6 / 202
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Вихід CO2, г/км	8,8 / 233	8,8 / 233	8,8 / 233	8,8 / 233	9,0 / 237	9,0 / 237
Смисть бака для пального, л	90					
Смисть бака AdBlue, л	19					

Показники вказані відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації). Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.opel.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог NEDC. Без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і виконається лише експериментально.