

OPEL COMBO CREW CAB
 Вантажно-пасажирський фургон
 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	1.5 BlueHDi 100 к.с. МКПП-6
ДВИГУН	
Тип	Дизельний з турбонаддувом
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16
Робочий об'єм (см³)	1499
Максимальна потужність, кВт (к.с.)	75(100)
при об/хв	3750
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)	250
при об/хв	1750
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ	
Екологічний клас	EURO 6
ТРАНСМІСІЯ	
Тип	6-ступінчата механічна
Тип приводу	Передній
ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Незалежна, псевдо-"МакФерсон" зі стабілізатором поперечної стійкості
Задня підвіска	Балка, що деформується. Роздільна конструкція пружин і амортизаторів
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
Передні гальма	Дискові, вентильовані
Задні гальма	Дискові
ГАБАРИТИ	L2
	CrewCab
Довжина, мм	4753
Ширина без / із дзеркалами, мм	1848 / 2107
Колісна база, мм	2975
Висота, мм	1796-1880
Корисна довжина багажного відділення до 2-го ряду / до 1-го ряду сидінь, мм	1450 / 2000
Максимальна корисна довжина багажного відділення, мм	3440
Максимальна висота багажного відділення, мм	1270
Ширина багажного відділення між колісними арками	1229
ДВЕРІ	
Мінімальна ширина отвору бічних дверей, мм	641
Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм	675
Висота отвору бічних дверей, мм	1072
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей знизу / зверху, мм	1241 / 1087
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей , мм	1196
МІСТКІСТЬ	
Кількість місць	5
Завантажувальний об'єм (м3)	1,8 / 4,0
МАСА (кг)	
Споряджена маса¹	1635
Повна маса	2400
Вантажопідйомність	765
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3430
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ	
Максимальна швидкість, км/год	167
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	6,5 / 169,6
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	5,3 / 139,6
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	5,8 / 151,3
Приведене значення (Combined)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	6,1 / 160,9
Автоматістарльний цикл (Extra high)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	6,9 / 181,5
Ємність бака для пального, л:	50
Ємність бака AdBlue, л:	17

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації).
 Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.opel.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Внутрішні розміри вантажного відсіку “CREWCAB”



2 ряд - сидіння розкладені

1,8 m³

1,45 mm

Бокове сидіння складене та відкрите вікно в перегородці

2,22 mm

2 ряд – сидіння складенні

3,5 m³

2,00 mm

2 ряд – сидіння складенні.
Сидіння пасажирів складене з відкритим вікном в перегородці

4,0 m³

3,44 mm

