

# ОРЕL COMBO ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



|                                                                                    | 1.5 BlueHDi 100 к.с.<br>МКПП-6                                            |             |      | 1.5 BlueHDi 130 к.с.<br>АКПП-8 |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|-------------|------|
| 5 дверей                                                                           |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| ДВИГУН                                                                             |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Тип                                                                                | Дизельний з турбонаддувом                                                 |             |      |                                |             |      |
| Робочий об'єм (см³)                                                                | 1499                                                                      |             |      | 1499                           |             |      |
| Максимальна потужність, КВт (к/с)                                                  | 75(100)                                                                   |             |      | 96(130)                        |             |      |
| при об/хв                                                                          | 3750                                                                      |             |      | 3750                           |             |      |
| Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)                                               | 250                                                                       |             |      | 300                            |             |      |
| при об/хв                                                                          | 1750                                                                      |             |      | 1750                           |             |      |
| НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ                                                                  |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Екологічний клас                                                                   | EURO 6                                                                    |             |      |                                |             |      |
| ТРАНСМІСІЯ                                                                         |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Тип                                                                                | 6-ступінчата механічна                                                    |             |      | 8-ступінчата автоматична       |             |      |
| Привод                                                                             | Передній                                                                  |             |      |                                |             |      |
| ПІДВІСКА                                                                           |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Передня підвіска                                                                   | Незалежна, типу псевдо-"МакФерсон" зі стабілізатором поперечної стійкості |             |      |                                |             |      |
| Задня підвіска                                                                     | Балка, що деформується. Роздільна конструкція пружин і амортизаторів      |             |      |                                |             |      |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА                                                                  |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Передні гальма                                                                     | Дискові вентильовані                                                      |             |      |                                |             |      |
| Задні гальма                                                                       | дискові                                                                   |             |      |                                |             |      |
| ВАРІАНТ ДОВЖИНИ                                                                    | L1                                                                        | L2          |      | L1                             | L2          |      |
| Кількість місць                                                                    | 5                                                                         | 5           | 7    | 5                              | 5           | 7    |
| ГАБАРИТИ                                                                           |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Довжина, мм                                                                        | 4403                                                                      | 4753        |      | 4403                           | 4753        |      |
| Ширина без / з дзеркалами, мм                                                      | 1848/2107                                                                 | 1848/2107   |      | 1848/2107                      | 1848/2107   |      |
| Колісна база, мм                                                                   | 2785                                                                      | 2975        |      | 2785                           | 2975        |      |
| Висота, мм                                                                         | 1796-1880                                                                 | 1796-1880   |      | 1796-1880                      | 1796-1880   |      |
| Передній звис, мм                                                                  | 899                                                                       | 899         |      | 899                            | 899         |      |
| Задній звис, мм                                                                    | 726                                                                       | 884         |      | 726                            | 884         |      |
| Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л                                        | 983 / 2126                                                                | 1538 / 2693 |      | 983 / 2126                     | 1538 / 2693 |      |
| ДВЕРІ                                                                              |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Висота отвору бічних дверей, мм                                                    | 1154                                                                      |             |      |                                |             |      |
| Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм                                         | 640 / 737                                                                 |             |      |                                |             |      |
| Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм                                         | 1087 / 1241                                                               |             |      |                                |             |      |
| Максимальна висота отвору задніх дверей, мм                                        | 1125                                                                      |             |      |                                |             |      |
| Масимальна висота під відкритими задніми відкидними дверима, мм                    | 1892                                                                      |             |      |                                |             |      |
| MACA (кг)                                                                          | L1                                                                        | L2          |      | L1                             | L2          |      |
| Споряджена маса¹                                                                   | 1505                                                                      | 1596        | 1615 | 1546                           | 1610        | 1650 |
| Повна маса                                                                         | 2120                                                                      | 2140        | 2310 | 2100                           | 2150        | 2300 |
| Вантажопідйомність                                                                 | 615                                                                       | 544         | 695  | 554                            | 540         | 650  |
| Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)                            | 3420                                                                      | 3390        | 3410 | 3400                           | 3400        | 3400 |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ                                                           |                                                                           |             |      |                                |             |      |
| Максимальна швидкість, км/год                                                      | 172                                                                       |             |      | 184                            |             |      |
| Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км            | 7,0 / 182,9                                                               |             |      | 7,3 / 192,4                    |             |      |
| Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км       | 5,2 / 135,5                                                               |             |      | 5,6 / 146,4                    |             |      |
| Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км       | 5,8 / 151,6                                                               |             |      | 6,2 / 161,8                    |             |      |
| Приведене значення (Combined)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км       | 6,1 / 160,1                                                               |             |      | 6,5 / 169,8                    |             |      |
| Автомобістарльний цикл (Extra high)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO2 ,г/км | 6,8 / 177,7                                                               |             |      | 7,1 / 186,3                    |             |      |
| Ємність бака для пального, л:                                                      | 50                                                                        |             |      |                                |             |      |
| Ємність бака AdBlue, л:                                                            | 17                                                                        |             |      |                                |             |      |

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації).

Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.opel.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.