

PEUGEOT 2008

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	1.2 PureTech 130 АКПП-6	1.2 Hybrid 136 АКПП6
ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ		
Робочий об'єм (см³)	1199	1199
Кількість циліндрів:	3	3
Максимальна потужність, кВт (к/с) при об/хв	96 (130) / 5500	100 (136) / 5500
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) / при об/хв	230 / 1750	230 / 1750
Тип палива	Бензин	Бензин
ЕЛЕКТРОДВИГУН		
Максимальна потужність, кВт (к/с)	---	15,6 (21)
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	---	55
Тип гібридної установки	---	Заряджання під час руху
БАТАРЕЯ		
Технологія	---	Літій-іонна NMC
Корисна ємність (кВт·год)	---	0,432
Повна ємність (кВт·год)	---	0,898
Вага (кг)	---	12,1
Загальна напруга (В)	---	48
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ		
Максимальна потужність, кВт (к/с) при об/хв	---	100 (136) / 5500
Комбінована потужність*, кВт (к/с) при об/хв	---	107 (145) / 5500
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) / при об/хв	---	230 / 1750
КУЗОВ		
Кількість місць / дверей :	5 / 5	
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	6-ступінчата автоматична	6-ступінчата автоматична з подвійним зчепленням e-DCS
Тип приводу:	Передній	
Система стоп-старт (Stop&Start)	---	Серійно
ПІДВІСКА		
Передня	Покращена "МакФерсон"	
Задня	Напівзалежна П - подібна балка кручення	
ГАЛЬМА		
Передні	Дискові вентильовані	
Задні	Дискові	
ГАБАРИТИ		
Довжина, мм:	4300	
Ширина з дзеркалами, мм:	1987	
Висота, мм:	1530 - 1550	
Колісна база, мм:	2605	
Передній звіс, мм:	870	
Задній звіс, мм:	825	
МАСА		
Споряджена маса, кг:	1225	1297
Повна маса, кг:	1730	1790
Об'єм багажника (min / max, VDA), дм3:	434 / 1467	
Ємність бака для пального, л:	44	44
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Максимальна швидкість, км/год	199	206
Прискорення 0-1000м (тільки з водієм), с	30,5	29,6
Прискорення 0-100 км/год (тільки з водієм), с	9,3	8,3
Міський цикл (Low phase): Витрата пального, л/100 км / Викид CO2 ,г/км	8,4 / 192³	4,7 / 105²
Прискорений цикл (High phase): Витрата пального, л/100 км / Викид CO2 ,г/км	5,4 / 123³	4,9 / 110²
Комбінований цикл (Mid phase): Витрата пального, л/100 км / Викид CO2 ,г/км	6,5 / 148³	5,1 / 115²
Приведене значення (Combined): Витрата пального, л/100 км / Викид CO2 ,г/км	5,5 / 125²	
Автоматістартльний цикл (Extra high): Витрата пального, л/100 км / Викид CO2 ,г/км	6,6 / 150²	
Ємність бака для пального, л:	44	

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації). Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.peugeot.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)
² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

³ Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог NEDC: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

* Комбінована потужність — це довідковий показник загальної віддачі гібридної силової установки, що відображає узгоджену роботу двигуна внутрішнього згорання та електродвигуна. Це лише довідкове значення, яке не використовується в офіційній сертифікації.

