

	1.5 BlueHDi 100 к.с. МКПП-6	1.5 BlueHDi 130 к.с. АКПП-8				
	5 дверей					
ДВИГУН						
Робочий об'єм (см³)	1499		1499			
Максимальна потужність, кВт (к.с.)	75(100)		96(130)			
при об/хв	3750		3750			
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)	250		300			
при об/хв	1750		1750			
Тип палива	Дизель					
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ						
Екологічний клас	EURO 6		EURO 6			
ТРАНСМІСІЯ						
Тип	6-ступінчата механічна		8-ступінчата автоматична			
ПІДВІСКА						
Тип приводу	Передній					
Передня підвіска	Незалежна, псевдо-"МакФерсон" зі стабілізатором поперечної стійкості					
Задня підвіска	Балка, що деформується. Роздільна конструкція пружин і амортизаторів					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
Передні гальма	Дискові вентильовані					
Задні гальма	дискові					
ВАРІАНТ ДОВЖИНИ	L1	L2	L1	L2		
Кількість місць	5	5	7	5	5	7
ГАБАРИТИ						
Довжина, мм	4403	4753	4403	4753		
Ширина без / з дзеркалами, мм	1848/2107	1848/2107	1848/2107	1848/2107		
Колісна база, мм	2785	2975	2785	2975		
Висота, мм	1796-1880	1796-1880	1796-1880	1796-1880		
Передній звис, мм	894	894	894	894		
Задній звис, мм	726	886	726	886		
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983 / 2126	1538 / 2693	983 / 2126	1538 / 2693		
ДВЕРІ						
Висота отвору бічних дверей, мм	1154					
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм	640 / 737					
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм	1087 / 1241					
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм	1125					
МАСА (кг)						
Споряджена маса¹	1430	1538	1540	1507	1576	1619
Повна маса	2135	2150	2320	2100	2175	2325
Вантажопідйомність	705	612	780	593	599	706
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3435	3400	3370	3400	3400	3375
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість, км/год	172		184			
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	7,0 / 182,9		7,3 / 192,4			
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	5,2 / 135,5		5,6 / 146,4			
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	5,8 / 151,6		6,2 / 161,8			
Приведене значення (Combined)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	6,1 / 160,1		6,5 / 169,8			
Автоматістральний цикл (Extra high)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO2 ,г/км	6,8 / 177,7		7,1 / 186,3			
Ємність бака для пального, л:	50					
Ємність бака для AdBlue, л:	17					

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації). Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.peugeot.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

