



	1.5 BlueHDi 100 к.с. МКПП-6		1.5 BlueHDi 130 к.с. АКПП-8	
ДВИГУН				
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16			
Робочий об'єм (см³)	1499		1499	
Максимальна потужність, кВт (к.с.)	75(100)		96(130)	
при об/хв	3750		3750	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)	250		300	
при об/хв	1750		1750	
Тип палива	Дизель			
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ				
Екологічний клас	EURO 6		EURO 6	
ТРАНСМІСІЯ				
Тип	6-ступінчата механічна		8-ступінчата автоматична	
ПІДВІСКА				
Тип приводу	Передній			
Передня підвіска	Незалежна, псевдо-"МакФерсон" зі стабілізатором поперечної стійкості			
Задня підвіска	Балка, що деформується. Роздільна конструкція пружин і амортизаторів			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
Передні гальма	Дискові, вентильовані			
Задні гальма	Дискові			
ГАБАРИТИ				
	L1		L2	
Довжина, мм	4403		4753	
Ширина без / із дзеркалами, мм			1848 / 2107	
Колісна база, мм	2785		2975	
Висота, мм	1840		1796-1880	
Корисна довжина багажного відділення з перегородкою (по підлозі), мм	1817		2167	
Корисна довжина багажного відділення з перегородкою (на рівні 800мм), мм	1525		1875	
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна Multiflex", мм	3090		3440	
Максимальна висота багажного відділення, мм			1270	
Ширина багажного відділення між колісними арками			1229	
Мінімальна висота завантаження (задній поріг), мм	547		604	
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм	588		617	
ДВЕРІ				
Мінімальна ширина отвору бічних дверей (з перегородкою), мм			641	
Максимальна ширина отвору бічних дверей (з перегородкою), мм			675	
Висота отвору бічних дверей, мм			1072	
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей знизу / зверху, мм			1241 / 1087	
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей, мм			1196	
Габарити (ширина/висота) вантажу при завантаженні через бічні двері, мм			434 / 1067	
- максимальні по висоті			416 / 1072	
- максимальні по ширині			518 / 226	
МІСТКІСТЬ				
	L1		L2	
Кількість місць	2 3		3	
Завантажувальний об'єм (м3)	3,3 / 3,8*		4,4	
МАСА (кг)				
	L1		L2	
Споряджена маса¹	1388 1408		1479 1500	
Повна маса	2370 2390		2400 2400	
Вантажопідйомність	982 982		921 900	
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3370 3390		3430 3400	
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ				
	L1		L2	
Максимальна швидкість, км/год	166		166 184	
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂, г/км	6,5 / 169,6		6,5 / 169,6 6,9 / 180,7	
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂, г/км	5,3 / 139,6		5,3 / 139,6 5,7 / 149,6	
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂, г/км	5,8 / 151,3		5,8 / 151,3 6,2 / 163,2	
Приведене значення (Combined)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂, г/км	6,1 / 160,9		6,1 / 160,9 6,5 / 170,7	
Автомобільний цикл (Extra high)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO2, г/км	6,9 / 181,5		6,9 / 181,5 7,2 / 189,5	
Ємність бака для пального, л:			50	
Ємність бака для AdBlue, л:			17	

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації).

Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.peugeot.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.