



		2.0 BlueHDi 177 АКПП-8		2.2 MultiJet ₄ 177 АКПП-8	
ДВИГУН					
Робочий об'єм (см³)		1997		2184	
Максимальна потужність, КВт (к.с.)		130 (177)		130 (177)	
при об/хв		3750		3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)		400		400	
при об/хв		2000		1500	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ					
Екологічний клас		EURO 6.4			
ТРАНСМІСІЯ					
Тип		8-ст. автоматична			
Привід		Передній			
ПІДВІСКА					
Передня підвіска		Незалежна, посилена, покращений "МакФерсон" із стабілізатором поперечної стійкості			
Задня підвіска		Незалежна підвіска з косими поперечними важелями, гвинтовими пружинами та гідравлічними амортизаторами. Система "AMVAC" - змінна жорсткість пружин та амортизаторів в залежності від навантаження			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА					
Передні гальма		Дискові, вентильовані			
Задні гальма		Дискові, вентильовані			
ГАБАРИТИ					
Довжина, мм		5331			
Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм		1920 / 2204			
Колісна база, мм		3275			
Висота , мм		1935			
Максимальна довжина багажного відділення за 3-м рядом сидінь, мм		958			
Максимальна довжина багажного відділення за 2-м рядом (без 3-го ряду), мм		1838			
Максимальна довжина багажного відділення за 1-м рядом сидінь (без сидінь 2 та 3 рядів), мм		2763			
Максимальна ширина салону / ширина між колісними арками, мм		1618 / 1228			
Максимальний об'єм багажного відділення (VDA), л					
за 3-м рядом сидінь		1237			
за 2-м рядом (без 3-го ряду)		2787			
МАСА (кг)					
Кількість місць		8 / 9	7 / 8	8 / 9	6 / 7 / 8
Споряджена маса¹		2009 / 1983	2209 / 2009	2022 / 2033	2146 / 2163 / 2022
Повна маса		3100	3100	3100	3100
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)		4900	4900	4900	4900
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Максимальна швидкість, км/год		170			170
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км		9,2 / 240,8			9,7 / 254
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км		6,8 / 179,4			6,4 / 168
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км		7,6 / 198,8			7,4 / 194
Приведене значення (Combined)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км		7,9 / 208,2			7,6 / 200
Автомістральний цикл (Extra high)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км		8,6 / 226,5			8,0 / 210
Ємність бака для пального, л:		69			
Ємність бака для AdBlue, л:		19			

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації). Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.peugeot.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що направляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.